

Cat.6 ECOLAN® UTP




4 Connector Link Premium

Cat.6 ECOLAN Data Kablosu

11920522-OUT	4 x 2 x AWG23/1 UTP LSZH, 100 Ohm (350 MHz)
Construction	
Conductor	Bakır tel, çıplak AWG23/1
Insulation	Foam-Skin polietilen, Ø 0,98 mm.
Stranding	Çift başına 2 damar, plastik yıldız içinde nüveye 4 çift
Protective Sheath	LSZH, Siyah, Çift kılıf Özelliği, Yüksek yoğunlukta Polietilen HDP.
Drum Sizes	500 Mt. Makaralar halinde

- * UL Certificate
- * EN-50173-1
- * ISO / IEC 11801
- * ANSI / EIA / TIA 568-C.2
- * IEC - 60332-1 LSZH
- * Çalışma Sıcaklığı : -20 / + 60 °C



Electrical Performance

Transmission Frequency (MHz)	1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	250	300	350
NEXTA dB/100m	74.3	65.3	59.3	56.2	54.8	51.9	47.4	44.3	41.4	39.8	38.3	37.1	36.1
Characteristic Impedance	100±15								100±20	100±22			
Attenuation dB/100m	2.0	3.8	6.0	7.6	8.5	10.7	15.4	19.8	25.2	29.0	32.8	36.4	39.8
PSNEXTA dB/100m	72.3	63.3	57.3	54.2	52.8	49.9	45.4	42.3	39.5	37.8	36.3	35.2	34.2
Return Loss dB/100m	20	23.0	25.0	25.0	25.0	23.6	21.5	20.1	18.8	18.0	17.3	16.8	16.3
ELFEXT dB/100m	70.8	58.8	50.8	46.7	44.8	40.9	34.9	30.8	27.0	24.8	22.8	21.3	19.9
PSELFEXT dB/100m	68.8	56.8	48.8	44.7	42.8	38.9	32.9	28.8	25.0	22.8	20.8	19.3	177.9
ACR dB/100m	72.3	61.5	53.3	46.7	46.3	41.2	32.0	24.5	16.3	10.8	5.5	1.5	--

ECOLAN®